

## Utilisations de carreaux de ciment

Demosaica recommande l'utilisation et le placement de ses **carreaux de ciment** dans une série de surfaces qui sont décrites dans le tableau suivant plus en détail:

Zone		Pose du carreau de ciment
Intérieur	Recommandable	Utilisation recommandée du carreau de ciment pour une installation intérieure.
Extérieur	Consulter <sup>1</sup>	Selon l'exposition au soleil ,la météo dans la région ,les couleurs de chaque modèle et TOUJOURS en consultation avec Demosaica.
Sol	Recommandable	Utilisation très recommandé pour les <b>soles</b> .
Mur	Recommandable	Utiliser du <b>carreau de ciment</b> recommandée pour le placement dans les murs.
Sol humide	Recommandable <sup>2</sup>	Utilisation recommandée après le traitement pour le placement dans les <b>sols</b> humides (douches).
Mur humide	Recommandable <sup>2</sup>	Utilisation recommandée après le traitement pour le placement dans les murs humides (douches).
Sol submergé	Consulter <sup>3</sup>	Utiliser du <b>carreau de ciment</b> recommandée, le prétraitement, pour le placement dans submergées sol (fontaines et bassins).
Foyers et chauffage au sol	Recommandable	Utilisation recommandée pour le placement dans des incendies et pour utilisation comme chauffage par le <b>sol</b> .
Les zones de circulation	Recommandable	Utilisation recommandée pour le placement dans les zones de transit (commerciaux et supermarchés locaux).

(1) Demosaica ne recommande pas, dans un premier temps, le placement du **carreau de ciment** sur les surfaces extérieures, mais selon la climatologie de la zone et le degré d'exposition solaire du sol, il est possible de le placer sans subir de variations de son dans le temps. Il est recommandé d'éviter les tons bleus et verts car ils souffrent le plus de l'extérieur.

(2) Demosaica recommande l'utilisation du **carreau de ciment** sur des surfaces humides après traitement avec des produits anti-moisissures hydrofuges, etc. Demosaica recommande les produits de la marque **FILA**.

(3) Demosaica recommande l'utilisation des **carreaux de ciment** dans les surfaces immergées après traitement avec des produits résistants à l'eau, anti-moisissure, etc ... Nous recommandons les produits de la marque **FILA**. Demosaica avertit que le **carreau de ciment** immergé peut subir de légères variations dans l'ombre au fil du temps en raison de l'exposition au soleil, il est donc recommandé d'éviter l'utilisation de bleus et de verts, car ce sont les couleurs qui souffrent le plus du soleil.